



NOTAS:
 O COEFICIENTE DE ATRITO DOS PISOS DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 0,40. SE A PAVIMENTAÇÃO FOR EM CONCRETO BRUTO OU CIMENTO DESPINDADO, SEM QUALQUER REVESTIMENTO OU ALISAMENTO, FICA DISPENSADA A EXIGÊNCIA DE ENSAIO OU ADAPTAÇÃO.
 DECLARO QUE TODO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS QUE NÃO CONSTAM EM PROJETO E QUE POSSAM INTERFERIR NA ACESSIBILIDADE, ESTARÃO DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA DE USO INTUITIVO (DISEÑO UNIVERSAL).

- LEGENDA:**
- PAREDES EM ALVENARIA
 - PAREDES EM ALVENARIA H=2,10m
 - PAREDES EM GESSO
 - PAREDES EM GRANITO H=2,10m

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
 ESCALA: 1/75
 ÁREA TOTAL DO PAVIMENTO: 363,35m²
 ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 746,64m²

		OBRA: SEDE DA AMEOSC	
		ENDEREÇO: Rua Segundo Anibal Balbinot e Rua Antonio Candido da Rocha Bairro Agostini - São Miguel do Oeste - SC	
PROJETO: ARQUITETÔNICO		CONTEÚDO: Planta Baixa Térreo	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____		PROPRIETÁRIO: _____	
TIPO DE OBRA: Pública	MUNICÍPIO: São Miguel do Oeste - SC	ART: Em anexo	PRANCHA: 3/7
PROJETO/DESENHO: Fernanda Herbert	DATA: Outubro de 2019	ÁREA: 746,64m²	ESCALA: Indicada